



Extrusora con Alimentación en Caliente

Especificaciones técnicas

	Modelo	XJ-65	XJ-85	XJ-115	XJ-150	XJ-200	XJ-250
Parámetro	Unidad						
Diámetro husillo	mm	65	85	115	150	200	250
Ancho máximo de dado para pisos de llantas	mm	-	-	230	500	740	767
Espesor máximo de dado para pisos de llantas	mm	-	-	20	24	30	32.5
Diámetro máximo de dado para cámaras de aire	mm	-	-	125	185	230	300
Velocidad del husillo	RPM	20, 27, 35, 47	28, 40, 56, 80	20, 33, 46, 60	0 – 83	0 – 62	0 – 55
Diámetro del husillo de alimentador	mm	-	-	-	120	160	200
Modelo del motor	-	Y160M-6	YD180L-8/4	Y200L2-6	Y250M-4	Y315M-6	Y315L1-6
Potencia	kW	7.5	11/17	22	55	90	110
Presión de vapor	MPa	0.6 – 0.8	0.6 – 0.8	0.6 – 0.8	0.6 – 0.8	0.6 – 0.8	0.6 – 0.8
Presión del agua de enfriamiento	MPa	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Producción máxima	kg/h	80	210	420	1050	1800	3600
Dimensiones (L*A*A)	mm	1594 * 604 * 1053	1400 * 830 * 1270	2285 * 900 * 1335	-	-	-
Con cabezal para pisos de llantas	mm	-	-	-	3411 * 814 * 1470	45490 * 1140 * 1750	4950 * 1150 * 1503
Con cabezal para cámaras de aire	mm	-	-	-	3370 * 814 * 1369	4518 * 1140 * 1239	4775 * 1150 * 1503
Peso	kg	1400	2600	3800	4200	7200	8850